

HY-GL10 便携式滤油设备--加油小车

应用:

- 过滤新油
- 过滤正在使用的油液
- 改善已有系统的过滤性能
- 除去油液中的水分
- 将油桶或油液存储罐的油液转移到使用系统中
- 可以用于齿轮油、润滑油及各种液压油



本油液净化装置是一种预过滤和为油箱注油及净化经过存储油液的理想方法。油液在注入系统之前必须过滤净化。未经净化的新油其污染度往往是超过实际系统油液规定的要求的。由于新油具有较高的初始污染水平，大多数的新油（即使是刚从油桶中抽取的）也不适合直接使用。造成新油污染的原因是多方面的，各种污染物，无论颗粒或水分，都有可能是在加工，混合处理和储存过程中夹杂进新油。

本油液净化装置采用三级过滤，第一级采用不锈钢网初级过滤，可以除去粗大颗粒，既保护泵也可以保护后面精细过滤器。二三级采用更加精细的过滤器。同时后面的过滤器可以采用除水滤芯。

特征	优势	好处
三级过滤，粗细结合，全进口滤芯	保护泵，长寿命的滤芯	节省滤芯成本和维修费用
提供各种精度要求的进口滤芯	得到理想的清洁度油液	延长油液使用寿命和提高系统性能
可提供滤水和带磁性的滤芯	去除水分和铁销颗粒	一次性除去水分、微小铁销和其他颗粒
集成设计，承重能力强	坚固耐用	可长时间使用
设备重量轻，可移动式	方便移动	单人操作
提供多种流量选择，10-200L/min	适用于高低不同粘度要求	可按客户要求设计和选型
带有长5米的进出油管	无需客户再增加外部附件	到货即可马上使用

其流量可以从18L/min 到300L/min，同时也可以按照客户要求设计制造。